




L-LINE OUT 50 FL Pole

Outdoor led staande lamp horizontaal antraciet CCT-switch 3000/4000 K

Of het nu in de tuin is, langs paden of opritten bij huizen, hotels of restaurants – met de veelzijdigheid aan armaturen voorziet de L-LINE OUT-serie elk buitenterrein van verlichting die de weg wijst. Daarbij spreken de afzonderlijke armaturen bij alle individuele verschillen toch de gemeenschappelijke vormtaal in de L-vorm die overtuigt door zuivere lijnen. En wat betreft de lichttechniek is er sowieso geen ruimte voor compromissen: de keuze van de lichtkleur (3000/4000K), de bijzonder eenvoudige installatie en IP-beschermingsklasse 65 zijn slechts enkele van de argumenten voor de L-LINE OUT.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1003537 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 65 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Vloer |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 350 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 7 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 10 A |
| Duur van inschakelstroom | 40 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.08 |
| Lumen | 490 / 530 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000/4000 Kelvin |
| Kleur | antraciet |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916406 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 228730 | VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68 |
|--------|-----------------------------------|

| | |
|------------------|----------|
| Lichtval | direct |
| Risk Group | 0 |
| Lengte | 15 cm |
| Breedte | 10 cm |
| Hoogte | 50 cm |
| Nettogewicht | 2.023 kg |
| Brutogewicht | 2.542 kg |
| BIG WHITE pagina | 538 |