

dubbele membraaninvoeringen

DMS M25



DMS M25

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26042501

Afmetingen: 29,7 x 29,7 x 13,6 mm

Dubbele membraaninvoering IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, grijs

Afdichtingsbereik 9 - 17 mm

IP66

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66
--------------------	------

Kleuren

Kleur toebehoren:	lichtgrijs
-------------------	------------

Afmetingen

Breedte:	29.7 mm
Lengte:	29.7 mm
Hoogte:	13.6 mm
Nominale grootte:	M25

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
Industrie kwaliteit:	nee
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	750 °C

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.:	4.5 mm
Voor afdichtbereik max.:	17 mm
Voor wanddiktes min.:	1.5 mm
Voor afdichtbereik min.:	9 mm
Type toebehoren:	andere

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving
------------------------	---------------------------

Materiaal

Materiaal toebehoren:	Rubber
-----------------------	--------