

Aftakdoos

## Sd 7-L



### Sd 7-L

#### Aftakdoos

Artikelnummer: 33290701

Afmetingen: 75 x 75 x 37 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), zelfdichtende membraaninvoeringen, afdichtingsbereik 8,2 - 12,5 mm, (3 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**grijs, zonder klemmen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	75 mm
Lengte:	75 mm
Hoogte:	37 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
Industrie kwaliteit:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

### Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik max.:	12.5 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee
Voor afdichtbereik min.:	8.2 mm

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polyethyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

## Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

## **Toebehoren**

[30040701 - VST RR - afsluitdoppen](#)

[68502001 - HandyGrip VG 20 - klemmenstrook](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - klemmenstrook](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - steekklem](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - steekklem](#)

## Cable gland

