

Modulaire verdeler

AKe 03



AKe 03

Modulaire verdeler

Artikelnummer: 73550301

Afmetingen: 100 x 150 x 96 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP55, 1 rij, 3 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 690V AC, 690V DC, aan de boven- en onderzijde metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels, dubbele membraaninvoeringen en / of snijnippels

Met PE/N-klemrail met elk 1 klempunt 16mm² en 3 klempunten 6mm²

Meegелеverd toebehoren:

Snijnippel: 3x M20, 1x M25, afsluitdop, afdek- en etiketteerstrook



meer flexibiliteit - dankzij de 5 varianten met 14 tot 70 modulen hebt u voor iedere toepassing de juiste oplossing tot uw beschikking

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
Aantal N-potentialen:	1
Aantal rijen:	1
Aantal modules:	3
Aantal modules per rij:	3

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
-----------------	-------

Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	96 mm
Inwendige hoogte:	71 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
Industrie kwaliteit:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07

Mechanische eigenschappen

Verzegelbaar:	ja
Koppelbaar:	nee

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

[73540003 - AK KF 03 - Klapvenster](#)

Cable gland

