

Modulaire verdeler

## AKe 09



### AKe 09

**Modulaire verdeler**

Artikelnummer: 73550901

Afmetingen: 200 x 200 x 122 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP55, 1 rij, 9 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 690V AC, 690V DC, aan de boven- en onderzijde metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels, dubbele membraaninvoeringen en / of snijpippels

**Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16mm<sup>2</sup> en 5 klempunten 6mm<sup>2</sup>**

**Meegелеverd toebehoren:**

**Snijpippel: 7x M20, 1x M25, afsluitdop, afdek- en etiketteerstrook**



montagevriendelijk - PE/N-klemblok, membraaninvoeringen aan de bovenzijde en de ruime afstand tussen de blokken maken een zeer comfortabele en snelle installatie van de verdelers mogelijk.

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Doorslagspanning AC:          | 690 V |
| Doorslagspanning DC:          | 690 V |
| Beschermingsklasse:           | II    |
| Beschermingsgraad:            | IP55  |
| Aantal N-potentialen:         | 1     |
| Aantal rijen:                 | 1     |
| Aantal modules:               | 9     |
| Aantal modules per rij:       | 9     |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
|-----------------|-------|

### Afmetingen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte:          | 200 mm |
| Lengte:           | 200 mm |
| Hoogte:           | 122 mm |
| Inwendige hoogte: | 95 mm  |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| uv-bestendig:                                  | nee    |
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid:     | IK07   |

### Mechanische eigenschappen

|               |    |
|---------------|----|
| Verzegelbaar: | ja |
| Koppelbaar:   | ja |

### Omgevingscondities

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur min.:   | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:   | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C  |
| plaats van de montage:       | Binnen |

### Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polystyreen                   |
| Materiaal deksel:        | Polystyreen                   |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |
| Materiaal klapvenster:   | Polycarbonaat                 |

## Toebehoren

[73540009 - AK KF 09 - Klapvenster](#)

## Cable gland

