

Aftakdoos

## Abox SL-2,5/4<sup>2</sup>



### Abox SL-2,5/4<sup>2</sup>

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 80680701

Afmetingen: 110 x 110 x 67 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>, Ui=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), uitbreekmembranen, M20/M25, (2 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, met steekklemmen voor standaard binneninstallaties

**grijs, met 5 hooggeplaatste, 3-ader-steekklemmen Wago 221-413, max. nominale doorsnede conform DIN EN 60998: 4 mm<sup>2</sup>, bij een stroombelastbaarheid van 24 A, klembare doorsnede per pool: 3 x 0,2 tot 4 mm<sup>2</sup> massief en 3 x 0,14 tot 4,0 mm<sup>2</sup> soepel**

Meegeleverd toebehoren:

**4 invoerwartels IP54 M25 afdichtbereik 9 - 18,5 mm, 1 afsluitdop M25**



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/49080601>

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
Industrie kwaliteit:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

## Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

## Toebehoren

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)

[23142001 - VST M20 - afsluitdoppen](#)

[23142501 - VST M25 - afsluitdoppen](#)

[26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

[89001001 - Abox PST - verzegelset](#)

## Cable gland

