



GentleSpace Gen3

BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI

GentleSpace Gen3 - 840 neutraalwit - Voedingsunit met DALI interface - Optiek voor hoge stellingen - Zilver RAL 9006

Met de derde generatie van de GentleSpace gaan we door met innovaties op de markt te brengen door het aanbieden van flexibele hooghangende verlichtingstoepassingen voor toepassing aan hoge plafonds en in de industrie. GentleSpace Gen3 biedt een brede diversiteit aan mogelijkheden in termen van vaste optieken en bundelhoeken (van zeer smal tot breed), een optie met verstelbaar optiek (van smal naar breed), een keur aan montagemogelijkheden (inclusief afneembare montagebeugels voor extra montagegemak), stofkappen voor de voedselindustrie en allerlei lumenpakketten tot 35K lumen. Dit betekent dat GentleSpace Gen3 u gemakkelijk kan helpen een ideale maatwerkoplossing te bieden voor nagenoeg elke plafondhoogte en/of industriële toepassing. Het systeem kan ook veranderingen in toepassingseisen ondersteunen (zoals aanpassingen van de indeling) dankzij zijn flexibele optieksysteem dat na de installatie gemakkelijk kan worden aangepast. Daarnaast biedt GentleSpace Gen3 ook de mogelijkheid van geavanceerde connectiviteit aldaar het verbonden kan worden met systemen en softwaretoepassingen die op het IoT zijn gebaseerd, zoals InterAct Industry. In het algemeen geldt: of u nu op zoek bent naar een betrouwbare 'fit & forget'-oplossing of een oplossing die na installatie aangepast en geregeld kan worden, GentleSpace Gen3 is de ideale oplossing voor uw toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	114 °
Kleur lichtbron	840 neutral white
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Driver/voedingsunit/transfomator	PSD [Voedingsunit met DALI interface]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Optiek voor hoge stellingen
Bundelspreiding armatuur	16° x 47°
Besturingsinterface	DALI

GentleSpace Gen3

Aansluiting	External connector
Kabel	Snoer met 5-polige Wieland/Adels-compatible steker
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	12
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	BY480P [GentleSpace Gen3]
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	4,8 A
Duur aanloopstroom	2,3 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminum
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonate
Bevestigingsmateriaal	Staal
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	460 mm
Totale breedte	410 mm
Totale hoogte	80 mm
Kleur	Silver RAL 9006
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	80 x 410 x 460 mm (3.1 x 16.1 x 18.1 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
------------------	---

IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
------------------	---

Initiële prestaties (conform IEC)

Initial luminous flux	13000 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	153 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	84 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	45 °C
Maximaal dimniveau	10%
Geschikt voor willekeurig schakelen	Nee


Productgegevens

Volledige productcode	871869940787200
Productnaam voor bestelling	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI
EAN/UPC - Product	8718699407872
Bestelcode	40787200
Local order code	40787200
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	1
SAP Material	910500465593
SAP Net Weight (Piece)	7,300 kg




GentleSpace Gen3

Maatschets




GentleSpace gen3 BY480P-BY483P

Fotometrische gegevens



OFPC1_BY480PPSD1xLED130S840HRO



IFGU1_BY480PPSD1xLED130S840HRO

