



3-fasen rail RCS750

RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)

3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengten van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. U kunt moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als u verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kunt u een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)
Gloeidraadtest	850/5 [Temperatuur 850 °C, duur 5 s]
Pendelaccessoires	Nee [-]
Mechanische accessoires	Nee [-]
Accessoirekleur	Aluminum
Product Family Code	RBS750
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Circuit	3C [3-fasen spanningsrail]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lengte armatuur	2000 mm


verpakking	2000 mm
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP30 [Bescherming tegen gereedschap]
Productgegevens	
Volledige productcode	871155914979000
Productnaam voor bestelling	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)
EAN/UPC - Product	8711559149790
Bestelcode	14979000
Local Code	RBS7503CL2000A
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaaln. (12NC)	910930009018

3-fasen rail RCS750

Netto gewicht (per stuk)	1.900 kg
--------------------------	----------



Maatschets



3-circuit square RCS750

