



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207

Ingegaten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	L78-A2
Vormgeving	HP-207
Lamp type	HPI
Aantal lampen	1 piece/unit
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsspanning (multitab)	230/240
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.87
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	5.30 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	7.50 A
Power Factor zonder cos phi-correctie (nom.)	0.65
Vermogensverliezen (nom.)	35.0 W
Bedrading	
Striplengte draad	7.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.70-6.00 mm ²


Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Condensator	65µF/250V
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	1000 W
Aanbevolen ontsteker	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI52 (913619529966)
Temperatuur	
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil normale omstandigheden	70 °C
Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Volledige productcode	871150006237600
Productnaam voor bestelling	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207
EAN/UPC - Product	8711500996657

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Bestelcode	06237600
Local Code	BHL1000L78
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1

Materiaaln. (12NC)	913700217303
Netto gewicht (per stuk)	9.000 kg

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6.5 mm	102.0	207.0	172.0	196.0	117.0	88.0
230/240V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207

