



# Plusline ES Compact

## Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [ R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8.000X

### Eisen aan armatuurontwerp

Lichtstroom (nom.)	780 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	750 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	15,6 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
LLMF bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	48,0 W
Lamp Current (Nom)	0,21 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Arbeidsfactor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	18

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	48 kWh

Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	900 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	872790085231800
Productnaam voor bestelling	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900852318
Bestelcode	85231800
Local order code	PLUSLINECOM48W
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	100
SAP Material	924587044210

## Plusline ES Compact

---

SAP Net Weight (Piece)	7,000 g
------------------------	---------

---

### Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

---

DEComp 78mm 2y 48W R7s/18 230V T11 CL

