

MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	G23 [G23]	Lichtstroom (nom.)	600 lm
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6500 h	Lichtstroom (gespec.) (nom.)	583 lm
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h	Kleuraanduiding	Gloeilamp wit
LSF 2.000 uur gemeten	99 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
LSF 4.000 uur gemeten	98 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	67 lm/W
LSF 6.000 uur gemeten	95 %	Kleurweergave-index (nom.)	82
LSF 8.000 uur gemeten	86 %	LLMF 2.000 uur gemeten	94 %
		LLMF 4.000 uur gemeten	91 %
		LLMF 6.000 uur gemeten	89 %
		LLMF 8.000 uur gemeten	86 %
Eisen aan armatuurontwerp			
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]		

MASTER PL-S 2 Pin


Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	8,7 W
Lamp Current (Nom)	0,170 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	2P
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg

Maatschets



PL-S 9W/827/2P LM


Fotometrische gegevens



Lichtkleur /827

Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150026079670
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500260796
Bestelcode	26079670
Local order code	PLS9W827
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	50
SAP Material	927936082711
SAP Net Weight (Piece)	32,000 g
ILCOS-code	FSD-9/27/1B-I-G23


Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm



Lichtkleur /827

MASTER PL-S 2 Pin

Levensduur



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

