



MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5

MC CDM-Tm Elite Mini GU6.5 20W/830 1CT

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeenlamp GU6.5 twist-lock lampvoet conform wereldwijde IEC-standaard

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU6.5 [GU6.5]
Ballonvorm	T-4
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	14000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	16000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20000 h
ANSI-code HID	C156/E

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	1620 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1800 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	91 %
Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	77 %
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	78 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	87 %
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	84 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	83 %

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.436
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.396
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	90 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	81
Kleurweergave-index (nom.)	84

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	0.5 A
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	100 V
Voltage (Min)	90 V
Spanning (nom.)	95 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder (CL)
-----------------	-------------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3.5 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	22 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.5


Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	380 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C

Productgegevens

Volledige productcode	872790089083900
Productnaam voor bestelling	MC CDM-Tm Elite Mini GU6.5 20W/830 1CT
EAN/UPC - Product	8727900890839
Bestelcode	89083900
Local Code	CDMTM20WGU65
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928183505130
Netto gewicht (per stuk)	0.007 kg
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H-GU6.5-13.3/52

Maatschets



CDM-Tm 20W/830 GU6.5

Product	D	D	O	L	L	L	C
---------	---	---	---	---	---	---	---

