



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27

Keramische metaalhalogeenlamp met heldere buisvormige buitenballon, te gebruiken voor buitenverlichting met aangenaam wit licht

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20000 h
LSF 2kh vlg specs, 12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs, 12h-cycl	98 %
LSF 6kh vlg specs, 12h-cycl	95 %
LSF 8kh vlg specs, 12h-cycl	91 %
LSF 12kh vlg specs, 12h-cycl	80 %
LSF 16kh vlg specs, 12h-cycl	65 %
LSF 20kh vlg specs, 12h-cycl	50 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	7300 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	363
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	365

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	90
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	87 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	83 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	80 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	75 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0.795 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	720 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (nom.)	93 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Opstarttijd 90% (max.)	4 min
------------------------	-------

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
-----------------	--------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	6.5 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	80 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.6

Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	350 °C
--------------------------	--------

Lampvoettemperatuur (max.)	200 °C
----------------------------	--------


Productgegevens

Volledige productcode	871869659679100
Productnaam voor bestelling	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27
EAN/UPC - Product	8718696596791
Bestelcode	59679100
Local Code	CDOTT70W942+
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928082619230
Netto gewicht (per stuk)	48.000 g
ILCOS Code	MT-70/942-H-E27-39/156

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- De warmeerstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



CDO-TT Plus 70W/942 E27

Product	D	O	L	C
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	36 mm	7.75 mm	102 mm	156 mm

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Fotometrische gegevens

