



HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Metaalhalogeenlampen bestaande uit kwartsontladingsbuis gevuld met hogedrukkwik en een mengsel van metaalhalogenen in een hardglazen omhulsel

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Ballonvorm	T100 [T 100 mm]
Gebruiksstand	P75 [Parallel +/-75D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	3000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	646 [CCT van 4600 K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	182000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	189000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	60 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	77 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	67 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	375
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	385
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	96 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	65

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	220 V [220]
Power (Rated) (Nom)	1960.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	28.4 A
Lampstroom (EM) (nom.)	16.5 A
Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	140 V
Voltage (Min)	120 V
Spanning (nom.)	130 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder (CL)
-----------------	-------------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	155 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	2156 kWh

HPI-T

Luminaire Design Requirements


Ballontemperatuur (max.)	600 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	300 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871150018376745
Productnaam voor bestelling	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
EAN/UPC - Product	8711500183767
Bestelcode	18376745

Local Code	HPIT2000WE402
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaaln. (12NC)	928073609231
Netto gewicht (per stuk)	569.000 g
ILCOS Code	MT-2000/46/2B-H-E40-/H

Maatschets



HPI-T 2000W/646 E40 220V

Product	D	O	L	C
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101.5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

