



# TL Mini Standaardkleuren

## TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

Deze Miniatur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen met een beperkte ruimte maar waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

### Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (nom.)	
Lampvoet	G5 [ G5]		60
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h	Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h	Lampstroom (nom.)	0.145 A
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]	Spanning (nom.)	56 V
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	33-640	Dimbaar	Ja
Lichstroom (nom.)	410 lm	Goedkeuring en Toepassing	
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	58 %	Kwikhoud (Hg) (nom.)	4.4 mg
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	80 %	Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	70 %	Productgegevens	
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	377	Volledige productcode	871150070473327
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	381	Productnaam voor bestelling	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	51 lm/W		

## TL Mini Standaardkleuren

EAN/UPC - Product	8711500704733
Bestelcode	70473327
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaalnr. (12NC)	928001003318


Netto gewicht (per stuk)	27.000 g
ILCOS Code	FD-8/41/2B-E-G5

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Maatschets

Product	D	A	B	B	C
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm



TL Mini 8W/33-640

### Fotometrische gegevens

