



# Focusline Optical

## 14501 150W GX5.3 20V

metaal halogeenlampen met inwendige reflector, die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX5.3 [ GX5.3]
Philips-code	14501
Ansi Code	DDL
LIF-code	-
Gebruiksstand	S105 [ s105]
Hoofdtoepassing	Projectie
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	500 h
J-code	-

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	400 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3150 K
Kleurweergave-index (nom.)	100

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Spanning (nom.)	20 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]

Lampmateriaal	Kwarts UV-open
Reflectorafwerking	Gefacetteerd
Vorm gloeidraad	-
Afmetingen gloeidraad BxH	-

Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	900 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C
Werkafstand WD	165 mm

Productgegevens	
Volledige productcode	871150041061030
Productnaam voor bestelling	DDL 150W 20V 24PK
EAN/UPC - Product	8711500410610
Bestelcode	41061030
Local order code	14501DDL
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	24
SAP Material	923921419794
SAP Net Weight (Piece)	0,026 kg

## Maatschets



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

14501 150W GX5.3 20V

