



MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat leidt tot meer licht en een hoger rendement dan bij de gebogen technologie het geval is. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	2G7 [2G7]	Lichtstroom (gespec.) (nom.)	583 lm
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h	Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
LSF voorverwarmd 2.000 uur gespec.	99 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
LSF voorverwarmd 4.000 uur gespec.	98 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	73 lm/W
LSF voorverwarmd 6.000 uur gespec.	97 %	Kleurweergave-index (nom.)	82
LSF voorverwarmd 8.000 uur gespec.	92 %	LLMF 2.000 uur gemeten	95 %
LSF voorverwarmd 16.000 uur gespec.	30 %	LLMF 4.000 uur gemeten	92 %
Eisen aan armatuurontwerp		LLMF 6.000 uur gemeten	90 %
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	LLMF 8.000 uur gemeten	88 %
Lichtstroom (nom.)	600 lm	LLMF 12.000 uur gemeten	86 %

MASTER PL-S 4 Pin


Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	8,6 W
Lamp Current (Nom)	0,170 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	4P
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg

Maatschets



PL-S 9W/830/4P LM


Fotometrische gegevens



Lichtkleur /830

Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150026093270
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500260932
Bestelcode	26093270
Local order code	PLS9W8304P
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	50
SAP Material	927936283011
SAP Net Weight (Piece)	30,000 g
ILCOS-code	FSD-9/30/1B-E-2G7



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm



Lichtkleur /830


MASTER PL-S 4 Pin

Levensduur



LDLE_PLS4PLM_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLS4PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLS4PLM_0001-Lumen maintenance diagram

