



TL Mini Standaardkleuren

TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	G5 [G5]		51 lm/W
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h	Kleurweergave-index (nom.)	60
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h	Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]	Lamp Current (Nom)	0,145 A
Eisen aan armatuurontwerp		Spanning (nom.)	56 V
Kleurcode	33-640	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtstroom (nom.)	410 lm	Dimbaar	Ja
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Goedkeuring en Toepassing	
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	58 %	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	80 %	Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	70 %		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K		

TL Mini Standaardkleuren

Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150070473327
Productnaam voor bestelling	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500704733
Bestelcode	70473327

SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	250
SAP Material	928001003318
SAP Net Weight (Piece)	27,000 g
ILCOS-code	FD-8/41/2B-E-G5


Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL Mini 8W/33-640

Fotometrische gegevens



LDPB_TL-MINI_33-640-Spectral power distribution B/W



LDPO_TL-MINI_33-640-Spectral power distribution Colour

