



Focusline Microprojection

7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F


Kwartshalogen-capsulelampen met lage spanning

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY6.35 [GY6.35]
Philips-code	7724
ANSI-code	EVA
LIF-code	M28
Gebruiksstand	S90 [Standing +/-90D or Base Down (BDH)]
Hoofdtoepassing	Projectie
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	2000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2800 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3300 K
Kleurweergave-index (nom.)	100
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	100 W
Spanning (nom.)	12 V
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonmateriaal	Kwarts UV-open

Vorm gloeidraad	Vlak
Afmetingen gloeidraad BxH	4.8x3.0
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150040985050
Productnaam voor bestelling	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
EAN/UPC - Product	8711500409850
Bestelcode	40985050
Local Code	7724
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaaln. (12NC)	923872517103
Netto gewicht (per stuk)	0.003 kg

Maatschets



7724 100W GY6.35 12V

Product	D	L	L	L	P	P	P	C (max)
7724 100W	11.5	29.65	30.25	30 mm	1.30	1.25	1.20	44 mm
GY6.35 12V	mm	mm	mm		mm	mm	mm	
1CT/10X10F								

