



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleuraanduiding	
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]	Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	70 %
Ballonvorm	R111 [R 111 mm]	Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	85 %
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	8000 h	Gemiddelde ontwerplumen	1500 lm
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.432
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	10500 h	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.392
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
ANSI-code HID	C130/O	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	46 lm/W
Schakelcyclus	1050X	Kleurweergave-index (min.)	87
Eisen aan armatuurontwerp		Kleurweergave-index (nom.)	90
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bundelhoek (nom.)	40 °	Lichtstroom in conus van 90°	1750 lm
Bundelbreedte technisch	36 °	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Bundelbreedte technisch	45 °	Power (Rated) (Nom)	39 W
Bundelbreedte technisch	27 °	Lampstroom (EM) (nom.)	0.440 A
Lichtsterkte (min.)	3500 cd	Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Lichtsterkte (nom.)	4500 cd	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Bundelomschrijving	Flood [Flood]	Ontsteektijd (max.)	30 s

MASTERColour CDM-R111 Elite

Spanning (max.)	97 V
Voltage (Min)	81 V
Spanning (nom.)	89 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Reflector
-----------------	-----------


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4.7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871829168952200
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
EAN/UPC - Product	8718291689522
Bestelcode	68952200
Local Code	CDMR111E3593D40
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaaln. (12NC)	928195505330
Netto gewicht (per stuk)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-GX8.5-111/88/40

Maatschets



CDM-R111 Elite 35W/930 40D

Product	D	C
---------	---	---

