



Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR 700 SA 1CT/4

MSR Short Arc – voor een langere levensduur De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (nom.)	
Lampvoet	GY9.5 [GY9.5]	80	
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Hoofdtoepassing	Studio/Disco	Power (Rated) (Nom)	700 W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h	Lampstroom (nom.)	11 A
Systeembeschrijving	Short Arc	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	- [Not Specified]	Dimbaar	Nee
Lichtstroom (min.)	52000 lm	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lichtstroom (nom.)	55000 lm	Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	333	Luminaire Design Requirements	
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	342	Ballontemperatuur (max.)	1000 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5600 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	81 lm/W		

Broadway MSR SA (Short Arc)

Kneeptemperatuur (max.)	500 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871829122802800
Productnaam voor bestelling	MSR 700 SA 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291228028
Bestelcode	22802800

Local Code	MSR700SA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaaln. (12NC)	928170305115
Netto gewicht (per stuk)	0.020 kg

Maatschets



MSR 700 SA

Product	D	O	L	L	L	C
---------	---	---	---	---	---	---

