



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Enkelkneps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G12 [G12]
Ballonvorm	T19 [T 19 mm]
Gebbruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
ANSI-code HID	C193/E
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	5000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	93 %
Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	83 %
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	84 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	91 %
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	88 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	87 %

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.363
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.361
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	87
Kleurweergave-index (nom.)	90

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Vermogen (opgegeven) (min.)	50.0 W
Power (Rated) (Nom)	50 W
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	97 V
Voltage (Min)	85 V
Spanning (nom.)	91 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

MASTERColour CDM-T Elite

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder (CL)
-----------------	-------------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	5.7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	55 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.5

Luminaire Design Requirements


Ballontemperatuur (max.)	500 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C

Kneptemperatuur (max.)	350 °C
------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871829120159500
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
EAN/UPC - Product	8718291201595
Bestelcode	20159500
Local Code	CDMTELI50W942
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928080015131
Netto gewicht (per stuk)	0.030 kg
ILCOS Code	MT/UB-50/942-H-G12-20/90

Maatschets



CDM-T Elite 50W/942 G12

Product D O L L L C

