



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

Enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G12 [G12]
Ballonvorm	T19 [T 19 mm]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
ANSI-code HID	-

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3850 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	89 %
Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	71 %
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	73 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	84 %
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	80 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	79 %

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.366
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.364
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	98 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	86
Kleurweergave-index (nom.)	89

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0.51 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	96 V
Voltage (Min)	84 V
Spanning (nom.)	90 V


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

MASTERColour CDM-T Elite

Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder (CL)
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4.7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh
UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.4
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	500 °C

Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871829116364000
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT
EAN/UPC - Product	8718291163640
Bestelcode	16364000
Local Code	CDMTL35W942
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928193605131
Netto gewicht (per stuk)	0.028 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/942-H-G12-20/90

Maatschets



CDM-T Elite 35W/942 G12

Product	D	O	L	L	L	C
---------	---	---	---	---	---	---

