



TL Mini Standaardkleuren

TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

Deze Miniatur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen met een beperkte ruimte maar waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	
Lampvoet	G5 [G5]		51 lm/W
Ballonvorm	T5 [16 mm (T5)]	Kleurweergave-index (nom.)	60
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h	Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h	Lampstroom (nom.)	0.145 A
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]	Spanning (nom.)	56 V
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	33-640	Dimbaar	Ja
Lichstroom (nom.)	410 lm	Goedkeuring en Toepassing	
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	58 %	Kwkinhoud (Hg) (nom.)	4.4 mg
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	80 %	Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	70 %	Productgegevens	
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	377	Volledige productcode	871150070473327
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	381		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K		


TL Mini Standaardkleuren

Productnaam voor bestelling	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500704733
Bestelcode	70473327
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250

Materiaaln. (12NC)	928001003318
Netto gewicht (per stuk)	27.000 g
ILCOS Code	FD-8/41/2B-E-G5

Maatschets

Product	D	A	B	B	C
---------	---	---	---	---	---



TL Mini 8W/33-640

