



Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR 1200 SA 1CT/4

MSR Short Arc – voor een langere levensduur De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (nom.)	
Lampvoet	GY22 [GY22]		80
Gebbruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Hoofdtoepassing	Studio/Disco	Power (Rated) (Nom)	1200 W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h	Lampstroom (nom.)	13.8 A
Systeembeschrijving	Short Arc	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	- [Not Specified]	Dimbaar	Nee
Lichtstroom (min.)	80000 lm	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lichtstroom (nom.)	96000 lm	Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	323	Luminaire Design Requirements	
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	328	Ballontemperatuur (max.)	1000 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6000 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	80 lm/W		

Broadway MSR SA (Short Arc)

Kneep temperatuur (max.)	500 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871829122125800
Productnaam voor bestelling	MSR 1200 SA 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291221258
Bestelcode	22125800

Local Code	MSR1200SA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaaln. (12NC)	928170905115
Netto gewicht (per stuk)	0.096 kg

Maatschets



MSR 1200 SA

Product D O L L L C

