



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GX10 [GX10]	Lichtstroom (gespec.) (min.)	2180 lm
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lichtstroom (gespec.) (nom.)	2340 lm
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h	Lichtsterkte (min.)	5700 cd
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h	Lichtsterkte (nom.)	7600 cd
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h	Bundelomschrijving	-
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Lumenbehoud 12.000 uur (nom.)	85 %
ANSI Code HID	C130/O	Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	95 %
Schakelcyclus	1.350X	Lumenbehoud 4.000 uur (nom.)	93 %
Eisen aan armatuurontwerp		Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,439
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,403
Bundelhoek (nom.)	25 °	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Beam Angle Technical	24 °	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	60 lm/W
Beam Angle Technical	29 °	Kleurweergave-index (min.)	88
Beam Angle Technical	19 °	Kleurweergave-index (nom.)	90
		LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	80 %

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	2150 lm
-------------------------------------	---------

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	95 V
Spanning (min.)	79 V
Spanning (nom.)	87 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	43 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
--------------------	-----------

Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,4
-------------------------------	-----

Luminaire Design Requirements

Temperatuur reflectornek (max.)	315 °C
---------------------------------	--------


Initiële prestaties (conform IEC)

Init. Color Rendering Index	90
-----------------------------	----

Productgegevens

Volledige productcode	871829116300800
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
EAN/UPC - Product	8718291163008
Bestelcode	16300800
Local order code	CDMRMMEL35W25UP
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	12
SAP Material	928194705330
SAP Net Weight (Piece)	0,048 kg
ILCOS-code	MRS/UB-35/930-H-GX10-51/54.5/25

Maatschets




CDM-Rm 35W/930 GX10 MR16 25D



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
MASTERColour CDM-Rm	51 mm	50	65,4 mm	62,75	60,9 mm	59 mm
Elite Mini 35W/930 GX10		mm		mm		
MR16 25D						

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Fotometrische gegevens




LDLD_CDM-Rm_35W_930_25D-Light distribution diagram



Levensduur



LDLE_CDM-Rm_35W_930-Life expectancy diagram



CDM-Rm 20W, 35W GX10 MR16

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

