



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GX10 [GX10]	Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	95 %
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	93 %
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.439
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.403
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	61 lm/W
ANSI-code HID	C130/O	Kleurweergave-index (min.)	88
Schakelcyclus	1350X	Kleurweergave-index (nom.)	91
Eisen aan armatuurontwerp		Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Lichtstroom in conus van 90°	2150 lm
Bundelhoek (nom.)	10 °	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Bundelbreedte technisch	13 °	Power (Rated) (Nom)	39 W
Bundelbreedte technisch	16 °	Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Bundelbreedte technisch	10 °	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Lichtsterkte (min.)	13200 cd	Ontsteektijd (max.)	30 s
Lichtsterkte (nom.)	17500 cd	Spanning (max.)	95 V
Bundelomschrijving	-	Voltage (Min)	79 V
Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	85 %	Spanning (nom.)	87 V

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	-
-----------------	---

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4.7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.4

Luminaire Design Requirements

Temperatuur reflectornek (max.)	315 °C
---------------------------------	--------


Productgegevens

Volledige productcode	871829116296400
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D
EAN/UPC - Product	8718291162964
Bestelcode	16296400
Local Code	CDMRMEL35W10UP
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928194605330
Netto gewicht (per stuk)	0.048 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-GX10-51/54.5/10

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Maatschets



CDM-Rm 35W/930 GX10 MR16 10D

Product	D	D	C	C	C1	A
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65.4 mm	62.75 mm	60.9 mm	59 mm

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Fotometrische gegevens

