



HID ontstekers

SND 88 400V 50/60HZ

HID-ontstekers voor seriesystemen


Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	88
Lamptype	GP-SON
Aantal lampen	1 piece/unit
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	400 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Type ontsteking	Semi-parallel
Ontsteekpogingen	3
Ontsteektijd (max.)	1185 s
Ontstekingspanning (max.)	5.0 kV
Ontstekingspanning (min.)	3.7 kV
Reactiespanning	290 V
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Vermogensverliezen (nom.)	1.5 W
Bedrading	
Draaddoorsnede VSA-contact	0.70-2.50 mm ²
Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	600 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	80 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-behuizing maximaal (max.)	90 °C
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	SNI-115
Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Volledige productcode	871150091034940
Productnaam voor bestelling	SND 88 400V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500910349
Bestelcode	91034940
Local Code	SND88
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	120
Materiaaln. (12NC)	913700615067
Netto gewicht (per stuk)	0.069 kg

HID ontstekers

Maatschets



SND 88 400V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN D 88 400V 50/60Hz	4.3 mm	38.5 mm	114.5 mm	95.0 mm	41.5 mm

