



Architectural MSD

MSD 575 1CT/16

Architecturale MSD – enkelkneeps nachtkleuren Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de enkelkneeps Architecturale MSD-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX9.5 [GX9.5]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Studio/Disco
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	3000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom (min.)	36000 lm
Lichtstroom (nom.)	43000 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	323
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	328
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	75
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	575 W
Lampstroom (nom.)	6.95 A

Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	600 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790091755000
Productnaam voor bestelling	MSD 575 1CT/16
EAN/UPC - Product	8727900917550
Bestelcode	91755000
Local Code	MSD575
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	16
Materiaalnr. (12NC)	928098805114


Netto gewicht (per stuk)

0.062 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D	O	L	L	L	C	F	F	F
MSD 575	30 mm	8.0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm
1CT/16									

MSD 575

Fotometrische gegevens

