



MASTER PL-L Xtra 4 Pin

MASTER PL-L Xtra 24W/830/4P 1CT/25

De MASTER PL-L Xtra is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt in plafondarmaturen voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. MASTER PL-L Xtra-lampen leveren verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van standaard MASTER PL-L-lampen, en hun zeer geringe percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	2G11 [2G11]	LSF voorvrvw 2kh vlg spec,3h	99 %
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	14000 h	LSF voorvrvw 4kh vlg spec,3h	99 %
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	21000 h	LSF voorvrvw 6kh vlg spec,3h	99 %
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	36000 h	LSF voorvrvw 8kh vlg spec,3h	99 %
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]	LSF voorvrvw 16kh vlg spec,3h	97 %
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %	LSF voorverw 20kh v spec,3h	94 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Eisen aan armatuurontwerp	
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	98 %	Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	97 %	Lichtstroom (nom.)	1800 lm
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	95 %	Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1800 lm
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	88 %	Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	58 %	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	440

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	405
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	89 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	88 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampstroom (nom.)	0.345 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	30 °C
---------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	4P
--------------------	----


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	26 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871150026767240
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-L Xtra 24W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC - Product	8711500267672
Bestelcode	26767240
Local Code	PLL24W830XTRA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaaln. (12NC)	927907583015
Netto gewicht (per stuk)	82.000 g
ILCOS Code	FSD-24/30/1B-E-2G11

Maatschets



PL-L Xtra 24W/830/4P

Product	D	D1	A	B	C
---------	---	----	---	---	---

