



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX10 [GX10]
Ballonvorm	MR16 [MR 16inch/50mm]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
ANSI-code HID	C130/O
Schakelcyclus	1350X

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	25 °
Bundelbreedte technisch	24 °
Bundelbreedte technisch	29 °
Bundelbreedte technisch	19 °
Lichtsterkte (min.)	5700 cd
Lichtsterkte (nom.)	7600 cd
Bundelomschrijving	-

Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	85 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	95 %
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	93 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.439
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	61 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	88
Kleurweergave-index (nom.)	91
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %
Lichtstroom in conus van 90°	2150 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens


Power (Rated) (Nom)	39 W
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	95 V
Voltage (Min)	79 V

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Spanning (nom.)	87 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	- [-]
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4.7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh
UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.4

Luminaire Design Requirements	
Temperatuur reflectorrek (max.)	315 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871829116300800
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
EAN/UPC - Product	8718291163008
Bestelcode	16300800
Local Code	CDMRMMEL35W25UP
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928194705330
Netto gewicht (per stuk)	0.048 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-GX10-51/54.5/25

Maatschets



CDM-Rm 35W/930 GX10 MR16 25D

Product	D	D	C	C	C1	A
---------	---	---	---	---	----	---

