

PHILIPS

Lighting



HID ontstekers

SND 57 220-240V 50/60HZ

HID-ontstekers voor seriesystemen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	57
Lamptype	SON
Aantal lampen	1 piece/unit

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Type ontsteking	Semi-parallel
Ontsteekpogingen	3
Ontsteektijd (max.)	1185 s
Ontstekingspanning (max.)	2.5 kV
Ontstekingspanning (min.)	1.8 kV
Reactiespanning	195 V
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%+10%
Vermogensverliezen (nom.)	1.0 W

Bedrading	
Draaddoorsnede VSA-contact	0.70-2.50 mm ²
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	50/70 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	85 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-behuizing maximaal (max.)	90 °C


Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	SNI-85

Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Volledige productcode	871150093066830
Productnaam voor bestelling	SND 57 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500930668
Bestelcode	93066830
Local Code	SND57
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	48
Materiaaln. (12NC)	913700184966
Netto gewicht (per stuk)	0.050 kg

HID ontstekers

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN D 57 220-240V 50/60Hz	4.3 mm	38.5 mm	84.5 mm	65.0 mm	41.5 mm

SND 57 220-240V 50/60Hz

