



MASTER PL-T Xtra 4 Pin

MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-T Xtra is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. MASTER PL-T Xtra-lampen leveren verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van standaard MASTER PL-T-lampen, en hun zeer geringe percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24Q-4 [GX24q-4]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	33000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	96 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	94 %
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	90 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	3200 lm


Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3050 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	379
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	74 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	86 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	79 %

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Lm-beh.fact 20kh vlg specs	78 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	41.0 W
Lampstroom (nom.)	0.320 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	4P
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A

Kwkinhoud (Hg) (nom.)	3.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	45 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150089749770
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500897497
Bestelcode	89749770
Local Code	PLT42W8404PXTRA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaaln. (12NC)	927912684014
Netto gewicht (per stuk)	83.000 g
ILCOS Code	FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q=4

Maatschets



PL-T Xtra 42W/840/4P M

Product	D	A	B	C
---------	---	---	---	---

