



# MASTER PL-T Xtra 4 Pin

## MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-T Xtra is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. MASTER PL-T Xtra-lampen leveren verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van standaard MASTER PL-T-lampen, en hun zeer geringe percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

### Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	GX24Q-3 [ GX24q-3]	Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2400 lm
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	33000 h	Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	379
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	96 %	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	75 lm/W
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	94 %	Kleurweergave-index (nom.)	82
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	90 %	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
		Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
		Lm-beh.fact 6kh vlg specs	86 %
		Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
		Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %
		Lm-beh.fact 16kh vlg specs	79 %
Eisen aan armatuurontwerp			
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]		
Lichtstroom (nom.)	2300 lm		

## MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Lm-beh.fact 20kh vlg specs	78 %
<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Lampstroom (nom.)	0.320 A
<b>Temperatuur</b>	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Dimbaar	Ja
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Lampvoetinformatie	4P
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A

Kwkinhoud (Hg) (nom.)	3.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	35 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871150089743570
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500897435
Bestelcode	89743570
Local Code	PLT32W8404PXTRA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927912584014
Netto gewicht (per stuk)	70.000 g
ILCOS Code	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3

### Maatschets



PL-T Xtra 32W/840/4P M

Product	D	A	B	C
---------	---	---	---	---

