



Focusline Microprojection

7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Kwartshalogen-capsulelampen met lage spanning

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G6.35 [G6.35]
Philips-code	7748XHP
ANSI-code	EHJ
LIF-code	A1/223
Gebruiksstand	S90 [Standing +/-90D or Base Down (BDH)]
Hoofdtoepassing	Projectie
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichstroom (opgegeven) (nom.)	10000 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3550 K
Kleurweergave-index (nom.)	100

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Spanning (nom.)	24 V

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonmateriaal	Kwarts UV-open


Vorm gloeidraad	Vlak
Afmetingen gloeidraad BxH	7.4x3.5

Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Kneemptemperatuur (max.)	400 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871150041029050
Productnaam voor bestelling	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F
EAN/UPC - Product	8711500410290
Bestelcode	41029050
Local Code	7748XHP
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaaln. (12NC)	924006520503
Netto gewicht (per stuk)	0.004 kg

Focusline Microprojection

Maatschets



Product	D	L	L	L	P	P	P	C (max)
7748XHP 250W	12.5	32.75	33.25	33 mm	1.05	1 mm	0.95	55 mm
G6.35 24V 1CT/ 10X10F	mm	mm	mm		mm		mm	

7748XHP 250W G6.35 24V

