



MASTER CosmoWhite CPO-TW

MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

Nieuwe generatie keramische metaalhalogeenvlampen voor buitengebruik, met een efficiënt en aangenaam wit licht

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	
Lampvoet	PGZ12 [PGZ12]	Kleuraanduiding	Wit (WH)
Ballonvorm	T19 [T 19 mm]	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	453
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	405
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	21500 h	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	120 lm/W
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	24000 h	Kleurweergave-index (min.)	70
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	27000 h	Kleurweergave-index (nom.)	73
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	32000 h	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
ANSI-code HID	C187/E	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	90 %
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	90 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	90 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	89 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 16kh vlg specs	87 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 20kh vlg specs	86 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	99 %	LLMF 24.000 u nom., hor.	84 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	97 %	LLMF 30.000 u nom., hor.	82 %
LSF 24000 h Rated	90 %	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
LSF 30000 h Rated	63 %	Power (Rated) (Nom)	60.0 W
Eisen aan armatuurontwerp		Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Kleurcode	728 [CCT of 2800K]	Herontsteektijd (minuten) (max.)	900 s

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	99 V
Voltage (Min)	85 V
Spanning (nom.)	92 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder (CL)
-----------------	-------------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	66 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Pet (Niosh) (nom.)	19 h/500lx

Kleurschadefactor D/fc (nom.)	0.17
-------------------------------	------


Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	400 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	300 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871150020851415
Productnaam voor bestelling	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12
EAN/UPC - Product	8711500208514
Bestelcode	20851415
Local Code	CPOT60W728
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928088505127
Netto gewicht (per stuk)	0.034 kg
ILCOS Code	MT-60/728-H-PGZ12-20/132

Maatschets



CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

Product	D	D	O	L	C
---------	---	---	---	---	---

