



LEGE BEHUIZING

# AKL 1-g

## AKL 1-g

Lege behuizing

**CUSTOMIZABLE**

300 x 150 x 132 mm  
Artikelnummer: 74040101

Lege behuizing, met invoeringen, afsluit- en isolatiestoppen, bodem en deksel: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	132 mm
Inwendige lengte:	114 mm

### Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

## Toebehoren

- AK MPI 1 - montageplaat
- ASS-gro - uitwendig scharnier-set
- KF 12 - Klapvenster
- NS35-216/3 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

# AKL 1-g

Beschermingsgraad: IK07 conform DIN  
EN 5012 / VDE  
0470 Teil 100

Omgevingstemp. (minimaal): -25 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 40 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 35 °C

doorslagspanning AC: 690 V V

doorslagspanning DC: 1000 V

PVC-vrij: Ja

Zware metalen-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Ontbrandings gedrag volgens UL: HB conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 650°C conform VDE  
0471/ EN 60695

Voorgestante openingen: Ja

verzegelset: Ja

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C  
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%