

lege behuizing

TK PS 2518-11-m



TK PS 2518-11-m

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 10590801

Afmetingen: 254 x 180 x 111 mm

Lege behuizing IP 66 polystyreen

Kast en deksel van polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, met metrische voorstansingen



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/12790801>

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsgraad:	IP66
Beluchting:	nee
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	254 mm
----------	--------

Afmetingen

Lengte:	180 mm
Hoogte:	111 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Flensvariant:	nee
Koppelbaar:	ja
slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

HBA - Snelopener

ASS-gro - uitwendige scharnier set

TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

TK MPI-2518 - montageplaat

NS 35-216 - DIN-rail