

Kabeldoos

Abox-i 060-L/sw



Abox-i 060-L/sw

Kabeldoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 49190601
Afmetingen: 110 x 110 x 67 mm

Kabeldoos - industrie kwaliteit - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met IP66 dubbele membraaninvoeringen, M25, afdichtbereik 9 - 16 mm

zwart, zonder klemmen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	690 V
Beschermingsgraad:	IP65
Max. aderdoorsnede:	6 mm²
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	zwart
Kleur deksel:	zwart

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm

Afmetingen

Hoogte:	67 mm
---------	-------

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 Nm
slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvrij staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Klasse:	Door DLG bevestigde ammoniak bestendigheid conform DLG-testprotocol
Klasse:	DNVGL-gecertificeerd – classificatie: schepen en offshore installaties

Toebehoren

KS M25 - combiset

KS M25-gro - combiset

KVR M20-MGM/sw - kabelwartel

KVR M25-MGM/sw - kabelwartel

DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen

DMS M25/sw - dubbele membraaninvoeringen

BST M20/sw - ventilatiewartels

BST M20 - ventilatiewartels

Abox 060 KLS-6² - klemblok

Abox PST - verzegelset

Abox 060 MPI - montageplaat