

Kabeldoos

# Abox SL-2,5/4<sup>2</sup>

## Abox SL-2,5/4<sup>2</sup>

**Kabeldoos**

**AANPASBAAR**

Artikelnummer: 80680701  
Afmetingen: 110 x 110 x 67 mm

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606),  
Ui=450V, met IP54 invoerwartels, afdichtbereik 9  
- 18,5 mm, met afsluitdoppen M25

**grijs, met hooggeplaatste klemmen Wago 221, 5-polig, max. nominale doorsnede conform DIN EN 60998: 4 mm<sup>2</sup>, bij een stroombelastbaarheid van 24 A, klembare doorsnede per pool: 3 x 0,2 tot 4 mm<sup>2</sup> vaste kern en 3 x 0,14 tot 4,0 mm<sup>2</sup> flexibele kern**



Naar industrieel product:  
<https://www.spelsberg.nl/p/49010601>

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	450 V
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Max. aderdoorsnede:	4 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	110 mm
----------	--------

## Afmetingen

Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

## Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

## Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm
slagvastheid:	IK07

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal dekselschroef:	Roestvrij staal V2A

## Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

## **Toebehoren**

---

KVR M20-MGM - kabelwartel

---

KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

---

KVR M25-MGM - kabelwartel

---

VST M20 - afsluitdoppen

---

VST M25 - afsluitdoppen

---

DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen

---

DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen

---

DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

---

DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

---

BST M20/sw - ventilatiewartels

---

BST M20 - ventilatiewartels

---

Abox PST - verzegelset

---