

Modulaire verdeler

AK 05



AK 05

Modulaire verdeler

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73540501

Afmetingen: 125 x 200 x 122 mm

Modulaire verdeler, 5 modules, PE/N klem, met elk 2 klempunten 16 mm², 3 klempunten 6 mm², aan de bovenzijde 4 elastische invoeringen, afdek- en tekststrippen, isolatiestoppen, extra dubbele membraaninvoeringen bijgevoegd



Veilig - door de hoge beschermingsgraad IP65 en de robuuste, halogeenvrije uitvoering is ook in ruwe industriële omgevingen een veilige werking gewaarborgd

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal rijen:	1
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal modules:	5
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	125 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	122 mm
Inwendige hoogte:	95 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Koppelbaar:	ja
slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

AK SGA-1 - cilinderslot

AK AS - afdekstrips