

lege behuizing

TK PC 1811-11-m



TK PC 1811-11-m

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 12790601

Afmetingen: 180 x 110 x 111 mm

Lege behuizing IP 66 polycarbonaat

Kast en deksel van glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035, met metrische voorstansingen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	4X, 12/12K
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsgraad:	IP66
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	110 mm

Afmetingen

Hoogte:	111 mm
---------	--------

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Halogeen vrij:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Koppelbaar:	ja
slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Certificaten

Klasse:	Door DLG bevestigde ammoniak bestendigheid conform DLG-testprotocol
Klasse:	UL UL (50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Klasse:	DNVGL-gecertificeerd – classificatie: schepen en offshore installaties

Toebehoren

HBA - Snelopener

ASS-gro - uitwendige scharnier set

TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

TK MPI-1811 - montageplaat

NS 35-81 - DIN-rail

NS 35-144 - DIN-rail
