

lege behuizing

TK PC 97-6-m



TK PC 97-6-m

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 12740201
Afmetingen: 94 x 65 x 57 mm

Lege behuizing IP 66 polycarbonaat

Kast en deksel van glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035, met metrische voorstansingen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	4X, 12/12K
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsgraad:	IP66
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	94 mm
Lengte:	65 mm

Afmetingen

Hoogte:	57 mm
---------	-------

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Koppelbaar:	ja
slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Certificaten

Klasse:	Door DLG bevestigde ammoniak bestendigheid conform DLG-testprotocol
Klasse:	UL UL (508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Klasse:	DNVGL-gecertificeerd – classificatie: schepen en offshore installaties

Toebehoren

HBA - Snelopener

ASS-kl - uitwendige scharnier set

TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

TK DST - afstandhouders

TK MPI-97 - montageplaat

TS 15-49,5 - DIN-rail
