

Kabeldoos

# HP 100-L



## HP 100-L

### Kabeldoos

Artikelnummer: 32690001  
 Afmetingen: 113 x 113 x 58 mm

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606),  
 Ui=690V, 7 gemonteerde snijpippels,  
 afdichtbereik 5 - 21 mm, voor klemmen tot 10  
 mm<sup>2</sup>

### grijs, zonder klemmen



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	690 V
Beschermingsgraad:	IP55
Max. aderdoorsnede:	6 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	113 mm
Lengte:	113 mm

## Afmetingen

Hoogte:	58 mm
Inwendige lengte:	103.5 mm
Inwendige breedte:	103.5 mm
Inwendige hoogte:	52 mm

## Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Halogeenvrij:	nee
Industrie kwaliteit:	nee

## Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik max.:	21 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	nee
Voor afdichtbereik min.:	5 mm
slagvastheid:	IK07

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

## Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	-------------------------------------------

## Toebehoren

---

SNI M20 - snijnippeel

---

SNI M25 - snijnippeel

---

KVR M20-MGM - kabelwartel

---

KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

---

KVR M25-MGM - kabelwartel

---

DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen

---

DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen

---

DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

---

DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

---

BST M20/sw - ventilatiewartels

---

BST M20 - ventilatiewartels

---

WK 060 KLS-6<sup>2</sup> - klemblok

---

WK 100 KLS-10<sup>2</sup> - klemblok

---

Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - klemblok

---