

Rijenklemmenbehuizingen

RKK 4/15-15x4²

RKK 4/15-15x4²

Rijenklemmenbehuizingen

AANPASBAAR

Artikelnummer: 61240401

Afmetingen: 130 x 94 x 57 mm

Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 15-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroefverbinding), incl. 6 invoerwartels M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/63240401>

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP54/IP66
Max. aderdoorsnede:	4 mm ²
Beschermingsklasse:	II

Afmetingen

Breedte:	130 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	57 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
----------------------------------	-----

Materiaal eigenschappen

Halogenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja
Koppelbaar:	ja
slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

HBA - Snelopener

ASS-kl - uitwendige scharnier set

KS M20 - combiset

TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen