



## KABELDOOS

# WK 040-S



## WK 040-S

### Kabeldoos

87 x 87 x 45 mm

Artikelnummer: 45590701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, halogeen vrij, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm

grijs, zonder klem

IP54

4²

IK05



690V  
AC



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 87 mm |
| Lengte:  | 87 mm |
| Hoogte:  | 45 mm |

### Materiaal

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Kast:          | Duroplast                     |
| Deksel:        | Duroplast                     |
| Dichting:      | Thermoplastisch<br>Elastomeer |
| Dekselschroef: | staal                         |

### Andere eigenschappen

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Totaal aantal invoeringen: | 6     |
| Kabeldoorsnede:            | 4 mm² |
| Koppelbaar:                | Nee   |
| doorslagspanning AC:       | 690 V |

## Toebehoren

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM/sw - Kabelwartel

MPS-KRI - montageplaat



## KABELDOOS

# WK 040-S

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| De bescherming tegen explosiegevaar:               | zonder                                   |
| functiebehoud:                                     | zonder                                   |
| verzegelset:                                       | Nee                                      |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                       |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |
| Beschermingsgraad:                                 | IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -25 °C                                   |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 40 °C                                    |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 35 °C                                    |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Weerbestendig:                                     | Nee                                      |
| Montage :                                          | Zonder                                   |
| kleur:                                             | grijs                                    |