



KABELDOOS

Abox-i 060-L/sw



Abox-i 060-L/sw

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm

Artikelnummer: 49190601

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met IP66 dubbel membraaninvoeringen, M25, afdichtbereik 9 - 16 mm

zwart, zonder klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	9
Kabeldoorsnede:	6 mm²
Koppelbaar:	Nee

Toebehoren

DMS M25/sw - dubbel membraaninvoeringen

KVR M25-MGM/sw - Kabelwartel

DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen

KVR M20-MGM/sw - Kabelwartel

Abox 060 KLS-6² - klemblok

KS M25-gro - combiset

Abox 060 MPI - montageplaat

Abox PST - verzegelset

BST M20 - ontluichtings wartels

KS M25 - combiset

MPS-KRI - montageplaat



KABELDOOS

Abox-i 060-L/sw

doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	Zonder
kleur:	zwart