



KABELDOOS

# HP 100-L



## HP 100-L

**Kabeldoos**

113 x 113 x 58 mm

Artikelnummer: 32690001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , 7 gemonteerde schijfnippels, afdichtbereik 5 - 21 mm, voor klemmen tot 10 mm<sup>2</sup>

grijs, zonder klem



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	113 mm
Lengte:	113 mm
Hoogte:	58 mm
Inwendige lengte:	32 mm
Inwendige breedte:	103.5 mm

### Materiaal

Kast:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend

### Andere eigenschappen

Montage :	Zonder
Totaal aantal invoeringen:	11
Kabeldoorsnede:	10 mm <sup>2</sup>

## Toebehoren

- Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - klemblok
- WK 060 KLS-6<sup>2</sup> - klemblok
- WK 100 KLS-10<sup>2</sup> - klemblok
- BST M20 - ontluichtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- KVR M25-MGM - Kabelwartel
- SNI M20 - schijfnippel
- SNI M25 - schijfnippel



KABELDOOS

## HP 100-L

Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee