



KABELDOOS

Abox SL-2,5²



Abox SL-2,5²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm

Artikelnummer: 80680701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm

grijs, hooggeplaatste klem 5-polig, nominale doorsnede conform EN 60998: 2,5 mm², bij een stroombelasting van 32 A., Aan te sluiten aderdoorsnede per pool: 3 x 0,08 tot 2,5 mm² vaste en 3 x 0,08 tot 4,0 mm² flexibele kern

IP65
IP54

2,5²

IK07



400V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	9
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder

Toebehoren

Abox PST - verzegelset

BST M20 - ontluchttings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

VST M20 - afsluitstoppen

VST M25 - afsluitstoppen



KABELDOOS

Abox SL-2,5²

functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
kleur:	grijs