



## RIJENKLEMMENBEHUIZING

# RKK 4/15-15x4<sup>2</sup>

## RKK 4/15-15x4<sup>2</sup>

### Rijenklemmenbehuizing

#### CUSTOMIZABLE

130 x 94 x 57 mm

Artikelnummer: 61240401

Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 15-polige blokklem 0,2-4 mm<sup>2</sup> (schroef), incl. 6 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP66  
IP54

4<sup>2</sup>

IK07



400V  
AC



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 130 mm |
| Lengte:  | 94 mm  |
| Hoogte:  | 57 mm  |

### Materiaal

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Kast:          | polystyreen                        |
| Deksel:        | polystyreen                        |
| Dichting:      | Polyurethaan                       |
| Dekselschroef: | Polyamide 6,<br>glasvezelversterkt |

### Andere eigenschappen

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad:         | IK07 conform DIN<br>EN 5012 / VDE<br>0470 Teil 100 |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -25 °C                                             |

## Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

HBA - Opzetstuk voor handbediening

KS M20 - combiset

TK ABL - buitenbevestigingsogenset



# RIJENKLEMMENBEHUIZING

## RKK 4/15-15x4<sup>2</sup>

|                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                                        |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                                        |
| Beschermingsniveau:                                   | II -<br>dubbelgeïsoleerd<br>conform VDE 0106 |
| Koppelbaar:                                           | Ja                                           |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                           |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                           |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                           |
| Ontbrandings gedrag volgens UL:                       | HB conform UL 94                             |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                      | 650°C conform VDE<br>0471/ EN 60695          |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                    | Nee                                          |
| Voorgestante openingen:                               | Ja                                           |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%                                          |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                          |
| Weerbestendig:                                        | Nee                                          |
| Montage :                                             | Schroefklem                                  |
| Aantal klemmen:                                       | 1 Aantal                                     |
| Aantal aansluitpunten:                                | 15                                           |
| Kabeldoorsnede:                                       | 4 mm <sup>2</sup>                            |